

Lavadoras de alta rotación LM 14/18/23 kg



Escanea para obtener más información



Línea Plus LM



IM.11

Pantalla táctil de ordenador de 7"

Biblioteca con 15 ciclos de lavado almacenados



Conexión Wi-Fi al portal IM.CONNECT para el control remoto de la máquina



Puerta de gran tamaño



Acero inoxidable AISI 304

Tambor superior, tambor y tambor exterior



LM14: grupo calefactor 3x3000W std LM18: grupo calefactor 3x4000W std LM23: grupo calefactor 3x5000W std



Alto nivel de reciclabilidad de materiales y componentes

Compatible con sistemas de pago centralizados para uso de autoservicio (se necesita kit de conexión)

Libre de fijación al suelo

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit de conexión hasta 11 bombas peristálticas de detergente
- Sistemas automáticos de dosificación de detergente de 1 a 6 bombas peristálticas
- Kit de bomba de desagüe (aplicable a máquinas 3ph 400/415V+N)
- Kit 2 o 3 tubos de entrada de agua de malla de alambre de 3/4 de pulgada
- Paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304
- Apertura de la puerta a la izquierda
- Válvula de entrada de agua dura
- Válvula de vapor de baja o dura presión
- Segunda válvula de drenaje para circuito de recuperación de agua
- Cáster con o sin tapa de acero inoxidable h200 o h300 mm
- Sistemas de pago para uso de autoservicio

DATOS TÉCNICOS

	LM 14	LM 18	LM 23
• Capacidad 1:9 - 1:10	16 - 14 kg (35,2-30,8 lib.)	20 - 18 kg (44,1-39,6 lib.)	24 - 23 kg (52,9-50,6 lib.)
• Diámetro del tambor Ø	700 mm (27,5 pulgadas)	700 mm (27,5 pulgadas)	700 mm (27,5 pulgadas)
• Profundidad del tambor	365 mm (14,4 pulgadas)	470 mm (18,5 pulgadas)	560 mm (22 pulgadas)
• Volumen de la batería	141 lt	181 lt	216 lt
• Diámetro de carga Ø	380 mm (15 pulgadas)	380 mm (15 pulgadas)	380 mm (15 pulgadas)
• Velocidad de centrifugado	915 r.p.m.	915 r.p.m.	915 r.p.m.
• G Factor	327	327	327
• Intensidad del sonido del aire	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)
• Fugas de calefacción	5 %	5 %	5 %
• Carga dinámica (frecuencia)	12854 N (15 Hz)	11247 N (15 Hz)	9640 N (15 Hz)
• Consumo de agua fría*	92 l (3,2 pies³)	119 l (4,2 pies³)	152 l (5,3 pies³)
• Consumo de agua caliente*	27 l (0,9 pies³)	34 l (1,2 pies³)	44 l (1,5 pies³)
• Consumo de agua*	119 l (4,2 pies³)	153 l (5,4 pies³)	196 l (6,9 pies³)
• Caudal de drenaje	160 lt/min (5,6 pies³/min)	160 lt/min (5,6 pies³/min)	160 lt/min (5,6 pies³/min)
• Dimensión de la máquina WxDxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	880x905x1285 mm	880x1010x1285 mm	880x1100x1285 mm
• Peso neto	416 kg (917 libras)	432 kg (952,4 libras)	451,8 Kg (996 libras)
• Dimensión del embalaje: ancho x fondo x alto (100 mm = 3,93 pulgadas)	920x1150x1400 mm	920x1150x1400 mm	920x1150x1400 mm
• Peso bruto	431,1 Kg (950 lb)	447,3 Kg (985.5 lb)	467,1 Kg (1029.5 lb)
• Jaula de madera de peso bruto - caja de madera	465-485 kg (1025-1069 lib)	481-501 kg (1060-1105 lib)	503-523 kg (1109-1153 lib)
• Volumen de embalaje	1,5 mc (52,9 pies³)	1,5 mc (52,9 pies³)	1,5 mc (52,9 pies³)
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 20 pies	12 pz.	12 pz.	12 pz.
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de hasta 40'	26 pz.	26 pz.	26 pz.






DATOS POR TIPO DE CALEFACCIÓN

• Calefacción eléctrica (máquinas eléctricas)	9 kW	12 kW	15 kW
• Consumo* (máquinas eléctricas)	1,5 kWh	1,5 kWh	1,6 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas eléctricas)	11 kW	14 kW	17 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas eléctricas)	17 / 26 / 43 A	22 / 38 / 66 A	27 / 47 / 80 A
• Consumo de calefacción de vapor* (máquinas de vapor)	0,3 Kg (0.6 lb)	0,4 Kg (0.9 lb)	0,6 Kg (1.3 lb)
• Consumo eléctrico* (máquinas de agua caliente)	0,8 kWh	0,8 kWh	0,9 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas de agua caliente-vapor)	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
• 3ph400V-480V (+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas de agua caliente-vapor)	6 / 6 / 10 A	6 / 6 / 10 A	6 / 6 / 12 A

* Ciclo "Algodón" 60° C - EN60456, lengüeta. A2

- Pos. 1 - Agua fría 3/4" - Prensa. 0,5 ÷ 10 bar
 Pos. 2 - Agua caliente 3/4" - Prensa. 0,5 ÷ 10 bar
 Pos. 3 - Entrada directa de vapor 3/4" - Prensa: 0,3 ÷ 9 bar**
 Pos. 4 - Válvula de drenaje Ø 50 mm (2 pulgadas)
 Pos. 5 - Salida de aire Ø 50 mm (2 pulgadas)
 Pos. 6 - Segunda válvula de drenaje (opcional)
 Pos. 7 - Alimentación eléctrica
 Pos. 8 - Carga de detergente

**Opciones de 9 bares (mín. 1 bar)



100 mm = 3,93 pulgadas. - Conversión de factores 1 / 25,4

Modalidad de fijación: pies de goma fischer

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J1	K	L	M1	M2	O	P	Q	R	S	T1	U	V1	W	X1	Z1	Z2
LM 14	880	1285	905	460	963	1210	56	56	754	661	594	1041	1200	272	105	232	600	150	735	510	528	800	80	679	40	99
LM 18	880	1285	1010	460	963	1210	56	56	754	661	594	1041	1200	272	105	232	600	150	735	510	528	800	80	784	40	99
LM 23	880	1285	1100	460	963	1210	56	56	754	661	594	1041	1200	272	105	232	600	150	735	510	528	800	80	874	40	99