

# Secadoras Industriales SHT

## ► SHT275



## Descripción

- Pantalla táctil de 7" estándar.
  - Basada en PLC.
  - 20 Programas estándar hasta 10.000 libras.
  - Ilimitadamente actualizable.
  - Conexiones mini-USB y USB.
  - Protocolo ModBus simple, rápido y fiable.
  - TECNITRACE. Sistema trazabilidad en todos los modelos desde la pantalla y USB. \*\* Cumple con la R.A.B.C.
- Tambor en acero inoxidable AISI304 con ausencia de soldaduras.
- Montado sobre un único rodamiento soportado sobre ruedas de apoyo fácilmente intercambiable.
- Puerta gran diámetro con doble cristal:  $\varnothing$  610 mm.
- Estructura realizada en acero SkinPlate Grey RAL 9006.
- Inversión de giro por variador de frecuencia de serie.
- Paneles con doble aislamiento térmico y acústico.
- Fácil acceso a las principales partes de la máquina.
- Filtro de pelusas de gran dimensión y autolimpiable, con amplia apertura, sin cajón.
- Paneles de servicio con fácil acceso montados sobre sistema de bisagras.
- Construcción modular que permite la sustitución íntegra de cualquier parte de la secadora.
- Pies de acero inoxidable de gran dimensión  $\varnothing$  60 mm regulables en altura.
- FUNCIÓN ADAPT RPM. Realiza un cambio aleatorio de las revoluciones al arranque para cambiar la posición de la ropa del centro al exterior del tambor. A medida que la ropa se seca, se modifican las revoluciones.
- FUNCIÓN SMART SPIN. Adapta automáticamente las revoluciones en función de la carga y sin intervención del operario.

## Opciones

- Control de humedad.
- Personalización de paneles.
- Sistema de extinción incendios autónomo.
- Preparada para central de pago.
- Monedero.

## Características Técnicas

| SHT275                       |                                                          |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| CAPACIDAD                    |                                                          |               |
| Capacidad máxima 1:18        | kg                                                       | 15            |
| Capacidad 1:20               | kg                                                       | 14            |
| DIMENSIONES DEL TAMBOR       |                                                          |               |
| Volumen del tambor           | l                                                        | 275           |
| Diámetro del tambor          | mm                                                       | 760           |
| Diámetro de puerta           | mm                                                       | 610           |
| Motor                        | kW                                                       | 0,55          |
| Ventilador                   | kW                                                       | 0,37          |
| Salida de vahos              | mm                                                       | 200           |
| Caudal de aire               | m³/h                                                     | 650           |
| PROGRAMADOR                  |                                                          |               |
| Pantalla táctil 7"           | Estándar                                                 |               |
| Inversión de giro            | Estándar con pantalla táctil                             |               |
| DATOS ENERGÉTICOS            |                                                          |               |
| CALEFACCIÓN A GAS            |                                                          |               |
| Potencia                     | kW                                                       | 18            |
|                              | kBTU/h                                                   | 61,42         |
| Conexión eléctrica           | 1x220-240V+N 50Hz<br>2x220-240V 60Hz    2x208-240V 60Hz  |               |
| Conexión Gas                 | pulg.                                                    | 1/2" DN15     |
| CALEFACCIÓN ELÉCTRICA        |                                                          |               |
| Estándar                     | kW                                                       | 15            |
| Opcional                     | kW                                                       | 12/18         |
| Conexión eléctrica           | 3x380V-415V+N 50Hz<br>3x220V-240V 50/60Hz    3x440V 60Hz |               |
| CALEFACCIÓN A VAPOR          |                                                          |               |
| Presión de Vapor             | Bar                                                      | 3-6           |
| Potencia                     | kW                                                       | 20-45         |
|                              | kBTU/h                                                   | 99,208        |
| Conexión eléctrica           | 1x220-240V+N 50Hz<br>2x220-240V 60Hz    2x208-240V 60Hz  |               |
| Conexión vapor               | pulg.                                                    | 1x1/2" DN15   |
| Conexión condensados         | pulg.                                                    | 1x1/2" DN15   |
| DIMENSIONES                  |                                                          |               |
| AxPxH                        | mm                                                       | 795x992x1740  |
| Peso neto                    | kg                                                       | 250           |
| TRANSPORTE                   |                                                          |               |
| Peso bruto                   | kg                                                       | 265           |
| Dimensiones embalado (AxPxH) | mm                                                       | 850x1000x1900 |

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

