



Secadoras Industriales SHT

► SHT535



Descripción

- Pantalla táctil de 7" estándar.
 - Basada en PLC.
 - 20 Programas estándar hasta 10.000 libras.
 - Ilimitadamente actualizable.
 - Conexiones mini-USB y USB.
 - Protocolo ModBus simple, rápido y fiable.
 - TECNITRACE. Sistema trazabilidad en todos los modelos desde la pantalla y USB. ** Cumple con la R.A.B.C.
- Tambor en acero inoxidable AISI304 con ausencia de soldaduras.
- Montado sobre un único rodamiento soportado sobre ruedas de apoyo fácilmente intercambiable.
- Puerta gran diámetro con doble cristal: Ø 810 mm.
- Estructura realizada en acero SkinPlate Grey RAL 9006.
- Inversión de giro por variador de frecuencia de serie.
- Paneles con doble aislamiento térmico y acústico.
- Fácil acceso a las principales partes de la máquina.
- Filtro de pelusas de gran dimensión y autolimpiable, con amplia apertura, sin cajón.
- Paneles de servicio con fácil acceso montados sobre sistema de bisagras.
- Construcción modular que permite la sustitución íntegra de cualquier parte de la secadora.
- Pies de acero inoxidable de gran dimensión Ø 60 mm regulables en altura.
- FUNCIÓN ADAPT RPM. Realiza un cambio aleatorio de las revoluciones al arranque para cambiar la posición de la ropa del centro al exterior del tambor. A medida que la ropa se seca, se modifican las revoluciones.
- FUNCIÓN SMART SPIN. Adapta automáticamente las revoluciones en función de la carga y sin intervención del operario.

Opciones

- Control de humedad
- Personalización de paneles
- Sistema de extinción incendios autónomo.
- Preparada para central de pago.
- Monedero.



Características Técnicas

SHT535		
CAPACIDAD		
Capacidad máxima 1:18	kg	29
Capacidad 1:20	kg	26
DIMENSIONES DEL TAMBOR		
Volumen del tambor	l	536
Diámetro del tambor	mm	930
Diámetro de puerta	mm	810
Motor	kW	0.75
Ventilador	kW	0.37
Salida de vahos	mm	200
Caudal de aire	m³/h	900
PROGRAMADOR		
Pantalla táctil 7"	Estándar	
Inversión de giro	Estándar con pantalla táctil	
DATOS ENERGÉTICOS		
CALEFACCIÓN A GAS		
Potencia	kW	26
	kBTU/h	88,72
Conexión eléctrica	1x220-240V+N 50Hz 2x220-240V 60Hz 2x208-240V 60Hz	
Conexión Gas	pulg.	1/2" DN15
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA		
Estándar	kW	24
Opcional	kW	18/27
Conexión eléctrica	3x380V-415V+N 50Hz 3x220V-240V 50/60Hz 3x440V 60Hz	
CALEFACCIÓN A VAPOR		
Presión de Vapor	Bar	3-6
Potencia	kW	20-45
	kBTU/h	99,208
Conexión eléctrica	1x220-240V+N 50Hz 2x220-240V 60Hz 2x208-240V 60Hz	
Conexión vapor	pulg.	1x1/2" DN15
Conexión condensados	pulg.	1x1/2" DN15
DIMENSIONES		
AxPxH	mm	970x1186x1920
Peso neto	kg	275
TRANSPORTE		
Peso bruto	kg	300
Dimensiones embalado (AxPxH)	mm	1000x1200x2060

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas