

Secadoras Industriales SHT

► SHT665



Descripción

- Pantalla táctil de 7" estándar.
 - Basada en PLC.
 - 20 Programas estándar hasta 10.000 libras.
 - Ilimitadamente actualizable.
 - Conexiones mini-USB y USB.
 - Protocolo ModBus simple, rápido y fiable.
 - TECNITRACE. Sistema trazabilidad en todos los modelos desde la pantalla y USB. ** Cumple con la R.A.B.C.
- Tambor en acero inoxidable AISI304 con ausencia de soldaduras.
- Montado sobre un único rodamiento soportado sobre ruedas de apoyo fácilmente intercambiable.
- Puerta gran diámetro con doble cristal: $\varnothing$ 810 mm.
- Estructura realizada en acero SkinPlate Grey RAL 9006.
- Inversión de giro por variador de frecuencia de serie.
- Paneles con doble aislamiento térmico y acústico.
- Fácil acceso a las principales partes de la máquina.
- Filtro de pelusas de gran dimensión y autolimpiable, con amplia apertura, sin cajón.
- Paneles de servicio con fácil acceso montados sobre sistema de bisagras.
- Construcción modular que permite la sustitución íntegra de cualquier parte de la secadora.
- Pies de acero inoxidable de gran dimensión $\varnothing$ 60 mm regulables en altura.
- FUNCIÓN ADAPT RPM. Realiza un cambio aleatorio de las revoluciones al arranque para cambiar la posición de la ropa del centro al exterior del tambor. A medida que la ropa se seca, se modifican las revoluciones.
- FUNCIÓN SMART SPIN. Adapta automáticamente las revoluciones en función de la carga y sin intervención del operario.

Opciones

- Control de humedad.
- Personalización de paneles.
- Sistema extinción incendios autónomo.
- Preparada para central de pago.
- Monedero.

Características Técnicas

SHT665	
CAPACIDAD	
Capacidad máxima 1:18	kg36
Capacidad 1:20	kg33
DIMENSIONES DEL TAMBOR	
Volumen del tambor	l665
Diámetro del tambor	mm930
Diámetro de puerta	mm810
Motor	kW0.75
Ventilador	kW0.37
Salida de vahos	mm200
Caudal de aire	m³/h1050
PROGRAMADOR	
Pantalla táctil 7"	Estándar
Inversión de giro	Estándar con pantalla táctil
DATOS ENERGÉTICOS	
CALEFACCIÓN A GAS	
Potencia	kW33
	kBTU/h112,63
Conexión eléctrica	1x220-240V+N 50Hz 2x220-240V 60Hz2x208-240V 60Hz
Conexión Gas	pulg.1/2" DN15
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA	
Estándar	kW27
Opcional	kW24/30
Conexión eléctrica	3x380V-415V+N 50Hz 3x220V-240V 50/60Hz3x440V 60Hz
CALEFACCIÓN A VAPOR	
Presión de Vapor	Bar3-6
Potencia	kW20-45
	kBTU/h68,24-153,55
Conexión eléctrica	1x220-240V+N 50Hz 2x220-240V 60Hz2x208-240V 60Hz
Conexión vapor	pulg.1x1/2" DN15
Conexión condensados	pulg.1x1/2" DN15
DIMENSIONES	
AxPxH	mm970x1375x1920
Peso neto	kg275
TRANSPORTE	
Peso bruto	kg300
Dimensiones embalado (AxPxH)	mm1000x1400x2065

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas