

Secadoras Industriales SMX

► SMX55/77/90



Descripción

- Estructura en acero pintado en color gris oscuro (antracita).
- Calefacción a gas o vapor.
- Calefacción eléctrica (SMX55).
- Apertura 180° y diámetro de la puerta (Ø680 mm) extra-grande para la fácil carga y descarga de ropa.
- Tambor de acero inoxidable.
- Tambor con inversión de giro.
- Filtro de pelusas autolimpiable y de fácil acceso.
- Precalentamiento del aire aspirado.
- Circulación de aire radial.
- Botón de parada de emergencia en el panel delantero.
- Gran apertura de puerta para facilitar la carga y descarga.
- Variador de frecuencia estándar (Standard Frequency Drive):
 - Arranque y parada suaves (soft start/stop).
 - Reducción del ruido durante el funcionamiento.
 - Mayor vida útil del equipo.

- Programador Profesional.
 - 30 ciclos programables.
 - 3 tipos de ciclo:
 - Secado por tiempo: permite programar el tiempo y la temperatura.
 - Secado automático (AutoDry): 11 niveles de secado automáticos programables y temperatura programable.
 - Secado por humedad (MoistureDry): seca hasta alcanzar el nivel de humedad programado, manteniendo la temperatura establecida. (opcional)

Opciones

- Medición de la humedad residual Sensodry+®:
- Secado seguro de los tejidos delicados sólo disponible con el programador profesional
 - Menor consumo de energía
 - Menor desgaste de la ropa
- SafeTech™, Sistema de extinción de incendios.
- Panel frontal de acero inoxidable.



Características Técnicas

		SMX55 E	SMX55 G	SMX55 V	SMX77 G	SMX77 V	SMX90 G	SMX90 V
CAPACIDAD								
Capacidad máxima	kg		57		79		93	
DIMENSIONES DEL TAMBOR								
Volumen del tambor	l		1020		1410		1660	
Diámetro del tambor	mm		Ø1120		Ø1290		Ø1290	
CAUDAL								
	l/s		600		1010		1010	
CALEFACCIÓN								
	kW	60	79	119	116	190	125	190
MOTOR								
Tambor	kW				1.1			
Ventilador	kW				1.1			
CONEXIÓN								
Eléctrica	AC/Hz	3×380-400V 50Hz						
		Otras bajo pedido						
Entrada de Gas NPT	pulg.	-	1"	-	1"	-	1"	-
Toma Vapor-Cond.	pulg.	-	-	3/4"- 3/4"	-	3/4"-1"	-	3/4"- 1"
Salida de vahos	mm		254		305		305	
	pulg.		10"		12"		12"	
DIMENSIONES								
AxPxH	mm		1180x1725x2177		1350x1775x2390		1350x1900x2390	
Peso neto	kg	578	578	624	790	820	790	820
TRANSPORTE								
Peso bruto	kg	607	607	656	756	806	855	855
Embalado (AxPxH)	mm		1240x1830x2300		1320x1870x2510		1320x2070x2515	

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas